

TOOLNEWS 夏季製品ラインナップ

~2019 SUMMER~

スポットクーラー

本日より2019年9月末まで

PROMOTE P407ND

電源:単相100V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿方法:ドレンタンク20L/ドレンホース
寸法:W400xD470xH855
質量:約43kg



¥61,000

PROMOTE P407R P407TC (首振り)

電源:単相100V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿方法:ドレンタンク5L/ドレンホース
寸法:W400xD430xH820
質量:約40kg



¥63,600
¥67,800

PROMOTE P407T II (首振り)

電源:三相200V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿能力:ドレンタンク5L/ドレンホース
寸法:W400xD430xH820
質量:約40kg
*電源コードが付いていない為、据付工事が必要です。



¥78,600 首振りタイプ

KODEN KSM-25D

電源:単相100V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿方法:ドレンタンク5L/ドレンホース
寸法:W390xD430xH810
質量:約39.5kg



¥54,800



SUASP1FS (100V) SUASP1FT (200V)

電源:単相100V(50/60Hz)
:三相200V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿方法:リトルレン機能
寸法:W430xD390xH1050
質量:約43kg



¥78,000



SUASSP1FS (100V) SUASSP1FT (200V)

電源:単相100V(50/60Hz)
:三相200V(50/60Hz)
変速:2段(強/弱)
冷却能力:2.2/2.5kw
除湿方法:リトルレン機能
寸法:W430xD390xH1050
質量:約43kg



¥113,000 自動首振りタイプ

ミニスポットクーラー/工場扇/ミストファン/循環扇/除湿器

NAKATOMI

SAC1800N

ミニスポットクーラー

電源:単相100V(50/60Hz)
冷却能力:1.7/1.8kw
タンク容量:3L
寸法:W475xD265xH610
質量:約23kg



¥43,500

NAKATOMI

DM-10

DM-15 (参考画)

除湿器 屋内用
電源:100V(50/60Hz)
消費電力:500W/550W (DM-10)
:700W/820W (DM-15)
除湿能力:21/25L/日
:1.2/1.4L/h
質量:約16/33kg



*据付工事不要ですぐに使用できます。

¥39,800

¥71,500

NAKATOMI

35cm循環送風機 風太郎

CV-3510 (単相100V)

CV-3530 (三相200V)

本体寸法:500x250x490mm
質量:6.8kg
電源コード:約2.0m



¥12,000

WING

AD-450T

強力型工場扇

電源:100V
風速:288/333m/min
寸法:790x700x1380
電源コード:約2.4m



¥8,500

PROMOTE

P-450S

P-450F (折り畳み)

スタンダード型
折り畳み式工場扇

電源:100V
風速:288/360/min
寸法:830x730x1260~1400
電源コード:約2.2m



¥7,200

¥8,500 (折り畳み)

PROMOTE **NEW**

PM-660MFZ

遠心分離式ミストファン

羽根径:660mm
電源:100V(50/60Hz)
消費電力:約115/120W
風量:216/246m³/min
電源コード:約2.2m(アース付)
タンク容量:41L
寸法:710x610x1680
質量:約23.6kg



ノズルを使用しない遠心分離式なので水垢による目詰まりがありません!

¥49,800