

# 梅田機工(株) サマーセール

平成30年7月1日~9月30日まで



## 平バイス マンティス270A

油圧ダンパー搭載でなめらかな高精度切断を実現。

- 切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能
- 吊り下げ用ボルト付(4箇所)

10インチ  
対応



ハイス14山  
1ケースプレゼント



47527A

標準価格 ¥498,000

標準付属品

- 帯のこ刃ハイス 14山 1本
- 六角棒スパナ (8mm) 1本
- ソケットレンチ (19mm) 1本
- アース付アダプター 1個

仕様

切断能力	直角切断：丸パイプφ270、角パイプ□250、丸棒（軟鋼材）φ40 45°切断：丸パイプφ170、角パイプ□150
モーター	単相 100V (50/60Hz) 分相始動式出力 250W
ブリー回転数 min-1	70 (50Hz) 84 (60Hz)
帯のこ刃寸法 L×W×T (mm)	2,245×16×0.65
機械寸法 L×W×H (mm)	990×600×510
質量 kg	80

## ステンレスパイプ面取機 SU60P

一般配管用ステンレス鋼管  
内径φ14以上(13Su~)

コーンバイト  
1ヶプレゼント



382100

標準価格 ¥38,700

コーンバイト



382200

標準価格 ¥8,300

仕様

適応パイプ径	一般配管用ステンレス鋼管内径φ14以上(13Su~)
モーター	単相 100V 入力 240W シリースモーター
回転数 min-1 (無負荷)	4300
質量 kg	1.5

電動なのでラックラック!

内面トリ・外面トリが  
安全で楽にできます。



内面取



外面取

## Gラインスコープ2810

小型・軽量タイプがお求めやすい価格で新登場!



- φ28カメラヘッド搭載!  
対角150.8°の広角レンズ採用
- 録画機能搭載!
- 静止画・動画の保存可能
- カラー高画質
- 2時間充電で約4時間使用

440319

標準価格 ¥160,000

標準付属品

- SDカード、ACアダプタ、
- スキッド、USBケーブル、
- AVケーブル、装着用ベルト

適応パイプ径  
φ30~110

ケーブル長  
10m



キャリングバックプレゼント



GLS2810用キャリングバック 440379

標準価格 ¥8,000

モニター本体+ケーブルで工業用内視鏡として  
お使いいただけます



モニター本体につなぐ、ケーブルは  
自由にお選びいただけます。

モニター本体 (440311)  
標準価格 ¥88,000

フレキシブルに曲がるので湾曲した配管などにも最適!

ソフトメタルケーブル	①先端屈曲ケーブル	●左に回すとケーブルの先端が左に、ホイールを右に回すと右に回ります。 ●ホイール下のノブを左に回すとケーブルの先端の曲がりロック。	撮影方向 前面・側面の2種類
	②ソフトメタルケーブル		
セミリジッドケーブル	③前面・側面切替ケーブル	上向き矢印を押すと前面が見えます 右向き矢印を押すと側面が見えます	撮影方向 前面・側面の2種類
	④セミリジッドケーブル		

ケーブルが固めなので、ある程度固定して使用できます。

# 省力化・省エネのご提案

## デジタル式圧力試験記録器 **みるみるくん**

### ■水圧試験・気密（空圧）試験の新たな測定技法

#### 特長

- センサーによる自動計測で、圧力（水圧・空圧）変動値、水位変動値が一目瞭然。
- 最大 30 日連続記録・0.25 秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。
- 専用のデータ収集アプリの使用で iPhone®、iPad® での作業が可能。
- データ収集アプリのご使用で iPhone®、iPad® のカメラ機能の利用が可能
- データのメール転送が可能になった為、帳票作成が速やかに可能。さらなる効率化UP。

#### 仕様

- ・0.01Mpa（10 Kpa）単位まで圧力数値を表示
- ・水圧・空圧どちらの試験でも使用可能
- ・測定時間 10 分、30 分、60 分、2 時間、24 時間、48 時間 フリー（最大 30 日）
- ・外形：H167×W119×D(130)mm 重量：600g
- ・防塵・防滴構造：IP54 相当
- ・電源：単三乾電池2本（アルカリ電池）



441330  
標準価格 ¥120,000

圧力試験器 II

### 試験から報告書までが3ステップ！



#### データ収集アプリ画面例

収集したその場でグラフの確認・写真撮影や取り込みが可能

#### データ収集アプリ（無料）

●アプリ対象デバイス (OS)  
iOS 8 以上を搭載した、iPhone 及び iPad

●ソフト対象デバイス (OS)  
Windows Vista, 7, 8, 10 を搭載したパソコン

データ収集アプリ及びの操作マニュアルは REX ホームページからダウンロードできます。

App Store からダウンロード

REX ホームページ からダウンロード

## 無電極プラズマランプ（天井吊下げタイプ）

### ■工場・倉庫に最適の省エネ・エコ照明

電力コストは水銀灯の3分の1

形式	PJ150N-SK
消費電力	150W
設計寿命	60,000
サイズ (mm)	486 × 486 × 515
重量 (kg)	4.8
材質	灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル、反射板、スチール、鋼板
色温度 (K)	5,000
光束 (Lm)	12,000
演色性 (Ra)	80
点灯周波数 (kHz)	135



形式：PJ150N-SK

照射角 **360°**

光が、今までの照明とは異なります

「無電極プラズマランプ」はブルーレスなので安心。まぶしさもなく、自然光に近い目に優しい光です。しかも、照射角 360°の「面発光」であるため、広範囲を照らし暗い場所をつくりません。明るさの基準を、床面の照度（L X 値）ではなく、空間全体と考えた、人々の生活に即した革新的な照明です。



消費電力 **1/3**

消費電力は水銀灯の1/2～1/3

無電極ランプは従来使われてきた水銀灯やメタルハライドと比較して圧倒的な省エネ性能を誇ります。約 150W の消費電力で 400W の水銀灯と同等の明るさを発揮。消費電力を水銀灯の 1/2～1/3 まで削減します。

